

CVT



6200 CVT | 6210 CVT | 6225 CVT

STEYR

LA FORCE DE L'INNOVATION



Accessoires installés par le concessionnaire :
En plus du haut niveau d'équipements montés en série sur votre tracteur, un grand nombre d'accessoires spécialement sélectionnés peuvent être obtenus auprès de votre concessionnaire STEYR.

CVT

	6200 CVT	6210 CVT	6225 CVT
Moteur	6 / 6728 / Turbo et intercooler		
Nombre de cylindres / cylindrée [cm³]			
Puissance nominale ECE R120 ²⁾ @ 2200 tr/min [kW/ch]	145 / 197	157 / 213	165 / 224
Puissance maximale avec Power Plus ECE R120 ²⁾ @ 1900 - 2000 tr/min [kW/ch]	177 / 241	178 / 242	185 / 251 @ 1800 tr/min
Couple maximal [Nm/tr/min]	860 @ 1400	866 @ 1400	950 @ 1400
Couple maximal avec Power Plus [Nm/tr/min]	965 @ 1600	984 @ 1600	1025 @ 1500
Réserve de couple [%]	37	27	32
Capacité du réservoir [litres]	412	412	412
Transmission	Transmission variable en continu		
Type	0 à 50 km/h		
Vitesse d'avancement*)			
Direction	Hydrostatique, Système Load Sensing		
Type	55		
Angle de braquage [°]	6,1		
Rayon de braquage [m]			
Prise de force (PDF)	1000 / 1000E		
Régime [tr/min]	1893 / 1614		
Au régime moteur de [tr/min]	Interchangeable, 1 3/8" avec 6 ou 21 cannelures		
Type d'arbre	1000		
PDF avant*) [tr/min]			
Hydraulique	120 PFC / 150 PFC		
Débit maximal de la pompe Standard / Option [l/min]	215		
Pression maximale de service [bar]	EHR avec dispositif anti-tangage		
Contrôle du relevage	10463		
Capacité max. de levage [kg]	5		
Nombre max. de distributeurs auxiliaires	CAT III avec attaches rapides		
Bras de relevage	3900		
Capacité max. du relevage avant [kg]			
Poids			
Poids minimal [kg]	7200	7200	7200
Poids total autorisé [kg]	13000	13000	13000
Dimensions ¹⁾			
Longueur max. [mm]	5017	5017	5017
Hauteur max. [mm]	3090	3090	3090
Largeur max. [mm]	2682	2682	2682
Empattement [mm]	2884	2884	2884
Pneus standard*)			
Avant	540/65 R30	540/65 R30	540/65 R30
Arrière	650/65 R42	650/65 R42	650/65 R42
	6200 CVT	6210 CVT	6225 CVT



MAX - le nouveau service Premium.

Nous sommes à votre disposition vingt-quatre heures sur vingt-quatre, toute l'année. Livraison express : quand vous en avez besoin – où vous en avez besoin! Vos demandes sont traitées en priorité absolue durant la saison, car votre récolte ne peut pas attendre!

L'appel est gratuit (à partir d'une ligne fixe) : appelez le numéro **00800 7839 7000.**

*) conformément à la législation et aux spécifications de votre pays 1) Avec pneus de série 2) ECE R120 correspond à ISO 14396 et 97/68EC

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement fonctionnent parfaitement. Lisez aussi attentivement les plaques informatives disposées çà et là sur votre machine. Utilisez aussi systématiquement les équipements de sécurité pour votre protection. Cette publication est destinée à une diffusion internationale. La disponibilité de certains modèles et les équipements de série et en option peuvent varier d'un pays à l'autre. STEYR se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'effectuer toute modification du design et des caractéristiques techniques sans que cela ne l'engage de quelque manière que ce soit à en équiper les unités déjà vendues. Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la présente brochure sont aussi précises qu'elles pouvaient l'être au moment de la mise sous presse. Toutefois, elles peuvent également être modifiées sans avis préalable. Les illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que l'équipement standard non complet.

TP01 / SM / 02.09 / Imprimé en Italie - Cod. n. 8S0010/BFO - www.steyr-traktoren.com

Votre concessionnaire STEYR :



Steyr préconise les lubrifiants **AKCELA™**

STEYR

LA FORCE DE L'INNOVATION