

PROFI CLASSIC



4110 PROFİ CLASSIC | 6125 PROFİ CLASSIC | 6140 PROFİ CLASSIC

STEYR

LA FORCE DE L'INNOVATION



Accessoires installés par le concessionnaire :

En plus de la gamme étendue d'équipements de série, nous vous offrons un choix complet d'accessoires que vous pourrez acquérir à tout moment chez votre concessionnaire STEYR.



MAX - le nouveau service Premium.

Nous sommes à votre disposition vingt-quatre heures sur vingt-quatre, toute l'année. Livraison express: quand vous en avez besoin – où vous en avez besoin! Vos demandes sont traitées en priorité absolue durant la saison, car votre récolte ne peut pas attendre!

L'appel est gratuit (à partir d'une ligne fixe): appelez le numéro 00800 7839 7000.

	4110 Profi Classic	6125 Profi Classic	6140 Profi Classic
MOTEUR Nombre de cylindres / Capacité [cm ³] Puissance au régime nominal ECE R120 ¹⁾ à 2200 tr/min [kW/ch] Couple max. [Nm/tr/min] Augmentation de couple [%] Capacité du réservoir de carburant [l]	4 / 4485 82 / 112 510 / 1250 43 176	6 / 6728 93 / 126 560 / 1250 39 250	104 / 141 625 / 1250 39 250
TRANSMISSION*) Type Nombre de vitesses 40 km/h / avec superréducteur (avant/arrière) Nombre de vitesses 40 km/h / avec superréducteur (avant/arrière) Nombre de vitesses 50 km/h (avant/arrière)	Powershift et Powershuttle 24x24 / 48x48 16x16 / 32x32 17x16		
QUATRE ROUES MOTRICES ET DIRECTION Enclenchement quatre roues motrices Angle de braquage [°] Rayon de braquage optimal [m]	Électrohydraulique avec gestion de la traction 55 4,04		
PRISE DE FORCE Type Régimes [tr/min] au régime moteur [t/min] Régime PDF*) avant / régime moteur [tr/min]	Électrohydraulique avec soft start 540 / 540E / 1000 1969 / 1546 / 2120 1000 / 2120		
CIRCUIT HYDRAULIQUE Débit de pompe maximum et type du circuit hydraulique principal Commande Capacité de relevage maximum [kg] Configuration des distributeurs auxiliaires Capacité de levage du relevage avant*) [kg]	80 l/min avec débit fixe ou 113 l/min avec système Load Sensing Relevage électronique (EHR) avec système anti tangage 7864 7864 7864 jusqu'à 4 distributeurs auxiliaires (à commande mécanique), 2 latéraux (mécaniques) 3700 3700 3700		
POIDS*) Poids minimum avec transmission 16x16 [kg] Poids total autorisé [kg]	4790 9000	4910 9000	4920 9000
DIMENSIONS ²⁾ Longueur hors-tout [mm] Hauteur hors-tout [mm] Largeur minimale [mm] Empattement standard [mm]	4292 2876 1873 2412	4532 2920 1913 2652	4532 2920 1913 2652
PNEUS STANDARD*) Avant Arrière	480/65R28 600/65R38	480/65R28 600/65R38	480/65R28 600/65R38
	4110 Profi Classic	6125 Profi Classic	6140 Profi Classic

*) Conformément à la législation et aux spécifications de votre pays

1) ECE R120 correspond à ISO 14396 et 97/68/CE

2) Avec pneus standard

LA SECURITE AVANT TOUT. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement fonctionnent parfaitement. Lisez aussi attentivement les plaques informatives disposées çà et là sur votre machine. Utilisez aussi systématiquement les équipements de sécurité pour votre protection. Cette publication est destinée à une diffusion internationale. La disponibilité de certains modèles et les équipements de série et en option peuvent varier d'un pays à l'autre. STEYR se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'effectuer toute modification du design et des caractéristiques techniques sans que cela ne l'engage de quelque manière que ce soit à en équiper les unités déjà vendues. Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la présente brochure sont aussi précises qu'elles pouvaient l'être au moment de la mise sous presse. Toutefois, elles peuvent également être modifiées sans avis préalable. Les illustrations peuvent représenter les équipements en option ainsi que l'équipement standard non complet.

TP01 / SM / 05.09 / Imprimé en Italie - Cod. n. 9S0011/BFO - www.steyr-traktoren.com

STEYR
LA FORCE DE L'INNOVATION



Votre concessionnaire STEYR:

Steyr préconise les lubrifiants **AKCELA**