

Die neue STEYR MULTI Serie von 100 bis 117 PS

DER NAME IST **PROGRAMM**



Worauf du dich verlassen kannst.

STEYR
TRAKTOREN

WAS DER MULTI ALLES KANN



Einfache Steuerung per Multicontroller-Armlehne.



Modernste Stufe V, 4-Zylinder, 3,6 l Common Rail Turbodieselmotoren mit 100 bis 117 PS.



Die kompakte Größe und seine minimale 2,67 m Gesamthöhe ermöglichen perfekte Manövrierfähigkeit auch auf engstem Raum.



ECOTRONIC – die perfekte Abstimmung von Motor, Getriebe und Bedienung.



Power Clutch für elektronischen Kupplungsvorgang.



Zuverlässiges automatisiertes 32 x 32 Getriebe mit 4-fach Lastschaltung und Powershuttle.




Dank ihres intelligenten Designs bietet die Multi-Kabine perfekte 360° Rundumsicht.



Niedriger Geräuschpegel (72 dB(A)) für ein stressfreies Arbeiten und Telefonieren.



Eco Modus – 40km/h schon bei kraftstoffsparenden 1.730 U/Min.



Elektrohydraulische Allrad- und Differentialsperren-Schaltung.



4-fach Zapfwelle mit Power Modus oder kraftstoffsparendem Eco Modus.



Elektronische Hubwerksregelung (EHR) für präzise Einstellung der Anbaugeräte.



CCLS-Hydraulik mit 80 l/ min Förderleistung, optional 100 l/min.



Elektronische Fronthubwerksregelung (EFH) mit Geräteentlastung für sicheres Mähen an steilen Hängen.



STEYR Frontladerschwinge ab Werk lieferbar.



Vorderachsfederung für bessere Traktion und mehr Komfort.



Wenderadius nur 4,30 Meter durch Lenkeinschlag von 55 Grad.



S-TECH Präzisionslandtechnik mit ISOBUS II und Section Control.

DAS ÖSTERREICHISCHE **MULTITALENT**





NEUER STUFE-V-MOTOR

Der neue FPT F5 3,6 Liter Motor bietet im Vergleich zu den Vorgängermodellen mehr Hubraum, mehr Motorleistung und 5 % mehr Drehmoment für eine bessere Leistung.



NEUES ABGASNACHBEHANDLUNGSSYSTEM

Das einzigartige HI-eSCR2-Abgasnachbehandlungssystem ist perfekt in ein einziges und kompaktes Bauteil unter der Motorhaube integriert. Es gewährleistet eine hervorragende Sicht des Fahrers und die Manövrierfähigkeit des Fahrzeugs bleibt uneingeschrenkt gut.



NEUES ANGEBOT FÜR DAS ELEKTRONISCHE FRONTHUBWERK

Die neue STEYR Multi-Serie ist ab sofort mit dem elektronischen Frontkraftheber auch ohne Frontzapfwelle erhältlich.



VERBESSERTE BELEUCHTUNG

2 zusätzlich hinten angebrachte Arbeitsscheinwerfer sorgen mit den jetzt insgesamt 12 Arbeitsscheinwerfern für eine hervorragende Sicht bei Nacht.

MODELLE		4100 MULTI		4110 MULTI		4120 MULTI	
GETRIEBE							
S-Control™ 4 Automatisiertes 4-fach Lastschaltgetriebe mit Powershuttle, 32 Vorwärts- und 32 Rückwärtsgänge, 40 km/h ¹		●		●		●	
S-Control™ 4 mit Pack-lock		●		●		●	
MOTOR							
FPT F5 3.6 L Common-Rail-Dieselmotor mit HI-eSCR2-Technologie, 4 Ventilen, Turbolader und Intercooler, erfüllt Abgasnorm Stufe V Zylinderzahl / Hubraum [cm ³]		4 / 3.600		4 / 3.600		4 / 3.600	
Max. Motorleistung ECE R120 ¹⁾ [kW/PS]	Nennleistung ECE R120 ¹⁾ [KW/PS]	74 / 100	74 / 100	81 / 110	81 / 110	86 / 117	86 / 117
Motordrehzahl bei max. Motorleistung [U/min]	Motornennendrehzahl [U/min]	1.900	2.300	1.900	2.300	1.900	2.300
Max. Drehmoment [Nm @ 1.300 U/min]		450		490		506	
Drehmomentanstieg [%]		47		46		42	
Kraftstofftank Standard / AdBlue® [l]		145 / 14		145 / 14		145 / 14	
ZAPFWELLE							
Schaltung Elektrohydraulisch	Zapfwelldrehzahl [U/min] 540 / 540E / 1.000 / 1.000E	●		●		●	
	Motordrehzahl [U/min] 1.805 / 1.542 / 1.880 / 1.606	●		●		●	
	Zapfwellenprofil	1 3/8" 21-keilig/ 1 3/8" 6-keilig		1 3/8" 21-keilig/ 1 3/8" 6-keilig		1 3/8" 21-keilig/ 1 3/8" 6-keilig	
	Wegzapfwelle	●		●		●	
	Frontzapfwelle* 1.000 @ 1.920 Motordrehzahl [U/min]	●		●		●	
HYDRAULIK							
Elektronische Hubwerksregelung EHR		●		●		●	
Max. Hydraulikpumpenleistung (CCLS) [l/min]		80 / 100		80 / 100		80 / 100	
Max. Hubkraft Heckhubwerk [kg]		5.550		5.550		5.550	
Max. Anzahl Zusatzsteuergeräte hinten / mittig montiert		4 / 2		4 / 2		4 / 2	
Integrierte Fronthydraulik maximale Hubkraft [kg]		1.985		1.985		1.985	

MODELLE		4100 MULTI	4110 MULTI	4120 MULTI
VORDERACHSE/LENKUNG				
Lenkeinschlag [°]		55	55	55
Min. Wendekreisradius [m]		4,28	4,28	4,28
BEREIFUNG				
Maximale Bereifung ³⁾	vorne	480/65 R24	480/65 R24	480/65 R24
	hinten	540/65 R38	540/65 R38	540/65 R38
GEWICHT				
Min. Gewicht* [kg]		4.450	4.450	4.450
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]		8.000	8.000	8.000
ABMESSUNGEN²⁾				
Gesamtlänge [mm]		4.197	4.197	4.197
Gesamtbreite mit / ohne Kotflügelverbreiterung [mm]		2.100 / 2.250	2.100 / 2.250	2.100 / 2.250
Höhe von mitte Achse bis Oberkante Dach [mm]		1.925	1.925	1.925
Gesamthöhe ⁴⁾ [mm]		2.725	2.725	2.725
Radstand standard Achse / gefederte Achse [mm]		2.420 / 2.430	2.420 / 2.430	2.420 / 2.430

● Standardausstattung ● Zusatzausstattung – Nicht erhältlich
*Je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen

¹⁾ ECE R120 entspricht ISO 14396 und 97/68/EG

²⁾ Mit Standardbereifung

³⁾ Andere Reifen auf Anfrage

⁴⁾ Standard Heckkotflügel ohne Verbreiterung

⁵⁾ Gesamthöhe mit 440/65R24 und 540/65R34



Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Einsatz die Betriebsanleitung und überzeugen Sie sich von der einwandfreien Funktionalität der Bedienelemente. Achten Sie auch auf die angebrachten Hinweisschilder und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu Ihrer persönlichen Sicherheit. Diese Broschüre ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. STEYR behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen.



Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können bestimmte Länderausführungen, Sonderausstattungen sowie nicht komplette Standardausführungen zeigen.

TP01 / SM / 08.21 / Printed in Austria – Cod. n. 21S0089D00
www.steyr-traktoren.com

steyr-traktoren.com



STEYR
TRAKTOREN